



MD6260-SR

手持影像掃描器

產品特點

- 1 全面的快速識讀能力,對污損條碼、激光雕刻碼等識讀效果更佳
- 2 性能卓越,支持移動支付、掃描開票
- 3 採用影像式自動感應技術,可在免持與手持兩種模式之間自由切換
- 4 可靠耐用的結構設計,適用於商業及工業多種應用場景
- 5 人性化的照明和對焦設計,帶來舒適便捷的掃描體驗

物理參數		
外觀尺寸	178 毫米×69 毫米×82 毫米	
重 量	146 克 (不含電纜)	
外殼材質	PC, TPU	
電纜標準	直線, 2 米	
接口類型	RJ45 水晶頭	
通訊接口	USB HID 鍵盤, USB 虛擬串口, RS232 串口	
提示方式	蜂鳴器, LED 指示燈	
掃描窗材質	鋼化玻璃	
掃描模式	手動掃描, 自動感應	
設置方式	手動依次掃描設置條碼	
程序更新	使用 Flash Utility 進行電腦在線更新	
電氣參數		
輸入電壓	5±0.25 伏	
電 流	待機: 160 毫安, 工作: 最大值 480 毫安, 有效值 300 毫安	
性能參數		
分 辨 率	1280 × 800 像素	
光 源	照明: 白色 LED, 5000K; 瞄準: 綠色 LED, 波長 525nm	
視 場 角	水平: 41°, 豎直: 28°	
掃描角度	±70°, ±75°, 360° (左右、前後、轉動)	
印刷對比度	最低 20%反射差	
解碼種類	包括 GS1 DataBar 在內的所有通用的一維碼、二維碼	
最小解析度	1D (Code 128): 4mil	
景 深	4mil Code39 (9 字符):	30mm-90mm
	13mil UPC (6 字符):	0mm-280mm
	20mil Code39 (1 字符):	15mm-430mm
	6.7mil PDF417 (20 字符):	15mm-120mm
	10mil QR (20 字符):	0mm-165mm
	10mil DM (20 字符):	0mm-165mm
	20mil QR (20 字符):	0mm-340mm
環境參數		
溫 度	-10°C 至 50°C (工作), -20°C 至 70°C (存儲)	
濕 度	5%至 95% (無冷凝)	
安全等級	EMC電磁兼容性: EN55032, EN55024	
	電氣安全: EN60950-1	
	光照安全: EN62471:2008	
	光照等級: 0 至 100,000LUX	
	密封等級: IP54	
	抗震能力: 可承受多次2.0米高度跌落到水泥地面的衝擊	

注: 以上參數如有變更, 請恕不另行通知。

